

K1-103 一次平補土

Acrylic Lightweight Putty



本產品乃由水性丙烯酸樹脂研製而成。優越的滑順及抑泡特性讓施工過程變得簡單及迅速，不論被塗面凹洞是大或是小，一次平補土皆可一次性補平，且乾燥後被塗表面可使用砂紙磨平。



塗裝器具

刮刀



乾燥時間

指觸乾燥約 3~4 小時
堅結乾燥約 6~8 小時



理論塗佈量

5 加侖約 2~3 坪 (6~10m²)
1 加侖約 0.8~1 坪 (2~3.3m²)

產品特色

- 水性產品，無添加任何溶劑且無刺鼻味
- 優越的滑順感及抑泡性，施工簡單迅速
- 不論被塗面凹洞是大或是小，皆可一次性補平

施工說明

【表面前處理】

- 將被塗表面之積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨，嚴重時請用清水或強力水柱清洗後再曬乾。
- 請保持裂縫、接縫或凹陷處的乾淨、無灰塵、無油漬及乾燥。

【補土施工】

- 彈性補土不得稀釋。
- 將一次平補土以刮刀方式由容器內取出並置於預修補之凹陷處上，稍加壓力使補土可完全滲入其裂縫凹陷中並且盡量刮平以減少後續的磨光作業。
- 細微裂縫或凹陷處可以一次性修補完成。

產品適用範圍

建築物內外牆之水泥表面、石棉瓦、矽酸鈣板、輕隔間等均適用。

產品資訊說明

塗裝間隔	約 6~8 小時
產品包裝	5 加侖 6 公斤、1 加侖 1.1 公斤 1 公升 0.21 公斤
保存期限	正常狀況之下，至少 24 個月
標準色系	白色

產品包裝說明



- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之範圍，以避免材料變質。建議儲存及施工溫度：10~35°C。
- 使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25°C、濕度 60% RH。
- 產品包裝皆以毛重計算。五加侖毛重正負差約為 0.5 公斤、一加侖及一公升毛重正負差約為 0.1 公斤。
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS)，如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。® 為育隆造漆工業股份有限公司之註冊商標。© 育隆造漆工業股份有限公司版權所有。 TDS2016MAR25-1

育隆造漆工業股份有限公司

services@kingcatpaint.com.tw | www.kingcatpaint.com.tw

