

# K921 萬能木器著色劑

Wooden Stain



為水、油性通用之原木材製品專用染色劑。

## 產品特色

- 水、油性通用產品
- 不易有物性排斥的問題產生
- 適用於大多數原木材製品
- 施工方便、分散性佳
- 豐富的色彩提供選擇，可隨喜好調配出多樣顏色

## 產品包裝



## 適用範圍

- 原木材製品之表面染色(著色)專用色漿。

## 產品資訊

產品包裝	500cc、4,000cc
光澤度	平光
保存期限	正常狀況下，至少 24 個月
標準色系	921 紫色、922 清紅、923 柚紅、924 黃色、925 胡桃、926 柚木、928 黑色、929 紅木、931 黑桃木

- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25 °C、濕度 60% RH。
- 使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 產品資訊數據僅供參考，不建議運用在準備規格工程表時使用。
- 「施工步驟及方式」、「清理與處置」及其他資訊請參考第二頁技術資料。

# K921 萬能木器著色劑

## 施工步驟及方式

### 著色劑施工

- 使用前請先輕微搖晃均勻。
- 本產品不建議稀釋，如須稀釋請使用工業級酒精。
- 將萬能木器著色劑均勻擦拭於被塗表面上、並反覆擦拭到原木材表面花紋完全顯現出來。
- 完成著色後，請於表面施工處再塗刷 1-2 道透明保護漆。

## 清理與處置

- 用肥皂水清洗所有的工具及設備。
- 請勿將餘料倒入下水道、水溝、排水槽等處。如有溢出，應控制住材料擴散，並利用砂粉覆蓋，並聯絡當地衛生部門。

## 注意事項

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之範圍，以避免材料變質。建議儲存及施工溫度：10~35°C。
- 警告！通過打磨、刮削或其他方式去除舊油漆可能會生含鉛的灰塵或煙霧。暴露在鉛塵或煙霧中可能會導致大腦損傷或其他不良健康影響，特別是對兒童或孕婦。控制對鉛或其他有害物質的接觸需要使用適當的保護設備，如合適的呼吸器（NIOSH 批准）和適當的遏制和清理。欲瞭解更多資訊，請致當地衛生部門。
- 我們有提供產品相關的安全資料表（SDS），如有需要請來電索取或至 [www.kingcatpaint.com.tw](http://www.kingcatpaint.com.tw) 查詢。

## 產品基礎數據

以上產品數據表中所述的所有技術數據均基於實驗室測試結果。實際測量的數據可能因我們無法控制的情況下而有所不同。

## 免責聲明

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果，但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異，請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進，產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考，如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製，請歡迎隨時來電詢問。