

K501 貓王水性色母

Water-Based Color Paste



調色專用水性色漿，專門設計於水性乳膠漆調色使用。色彩豐富多變且添加簡單，分散性特別優異。

產品特色

- 親水性，不易有物性排斥的問題產生
- 豐富的色彩提供選擇，可隨喜好調配出多樣顏色
- 施工方便、分散性佳

適用範圍

- 水性乳膠漆專用調色色漿。

產品包裝



產品資訊

產品包裝	50cc、250cc、500cc、1加侖、5 加侖
光澤度	平光
保存期限	正常狀況下，至少 24 個月
標準色系	501 特紅、502 象牙、503 水仙黃、504 紫色、505 金橙、506 特紅、507 米色、508 湖水綠、509 萊姆綠、510 特綠、511 特藍、512 特黑、513 特黃、516 蘭花白、517 玫瑰白、518 青蘋白、519 百合白、522 大麥白、523 蘭鈴白

- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響，請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25 °C、濕度 60% RH。
- 使用面積及使用坪數為參考面積，會因被塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基準。
- 產品資訊數據僅供參考，不建議運用在準備規格工程表時使用。
- 「施工步驟及方式」、「清理與處置」及其他資訊請參考第二頁技術資料。

K501 貓王水性色母

施工步驟及方式

色母施工

- 使用前請先輕微搖晃均勻。
- 將水性色母取出並倒入空容器中, 依照所需求顏色以少量多次的方式邊添加邊攪拌。

清理與處置

- 用肥皂水清洗所有的工具及設備。
- 請勿將餘料倒入下水道、水溝、排水槽等處。如有溢出, 應控制住材料擴散, 並利用砂粉覆蓋, 並聯絡當地衛生部門。

注意事項

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處, 切勿置放於太陽可照射之範圍, 以避免材料變質。建議儲存及施工溫度: 10~35°C。
- 警告! 通過打磨、刮削或其他方式去除舊油漆可能會生含鉛的灰塵或煙霧。暴露在鉛塵或煙霧中可能會導致大腦損傷或其他不良健康影響, 特別是對兒童或孕婦。控制對鉛或其他有害物質的接觸需要使用適當的保護設備, 如合適的呼吸器(NIOSH 批准)和適當的遏制和清理。欲瞭解更多資訊, 請致當地衛生部門
- 我們有提供產品相關的安全資料表(SDS), 如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

產品基礎數據

以上產品數據表中所述的所有技術數據均基於實驗室測試結果。實際測量的數據可能因我們無法控制的情況下而有所不同。

免責聲明

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗測試後之評估結果, 但會因不同施工場所、使用方法或品質滿意度認知上有所不同而造成差異, 請先在現場試作以確認您的滿意度、接受度及業主的認可。因市場需要我們將保留更改產品資訊及數據之權利以供未來繼續研發改進, 產品資訊及數據之調整恕不另做通知。本資料僅供參考, 如需設計採用可向我們再度確認並索取最新的產品資料及要求必要的專業協助。特殊規格商品可特別訂製, 請歡迎隨時來電詢問。