

# **KF-1088**

## 水性防火漆

## 產品特色

本產品為符合 CNS-14705-1 耐燃二級標準的 CNS-11728 第一種水性發泡型防火塗料,並已取得綠建材標章認證。採用最新技術與特殊配方開發而成,當塗層遇到火源時,能迅速形成緻密的發泡隔熱層,有效阻絕底材與火源接觸,降低火勢延續與擴散風險。此外,本產品具備低臭味、施工便利及極佳的遮蓋力,可直接作為乳膠漆使用,兼具防火、防護與美觀效果,是安全、環保與實用兼具的優質防火塗料。

- 符合 CNS 14705-1 二級耐燃標準,提供更高等級的防護
  符合 CNS 15080 水性塗料規範,VOC 揮發性有機化合物含量 ≤ 250 g/L
- 通過 ISO 1600-3、ISO 16000-9 甲醛 測試,並符合 ASTM D5116 TVOC 測 試標準
- 通過 CNS 11728 測試,無有害重金屬 及可溶性重金屬析出
- 操作手感順暢,媲美乳膠漆的柔順塗 刷效果,施工後表面平整細緻,保持 如新

#### 適用範圍

- 建築物內外牆水泥、水泥砂漿、粉飾 灰泥、矽酸鈣板、石綿瓦、石磚、木 板等可燃性材料防火工程。
- 學校、醫院、飯店、餐廳、旅館、娛樂場所、賣場、實驗室、倉庫、辦公室、工廠等防火工程。

### 產品資訊

性質 水性液態塗料

**黏度** 2,500-3,500 m.Pas (25 °C)

**光澤度** 平光

加熱殘份 65%±2%

**理論塗佈量** 總量:0.95 kg/m²,單量:

0.19 kg /m<sup>2</sup>,分 5 道塗刷

**塗膜厚度** 參考上述理論塗佈量

**乾燥時間** 指觸乾燥 20-30 分鐘

完全乾燥 5-7 天

**塗刷工具** 泡棉滾輪、毛刷、噴塗器具

保存期限 正常狀況下至少 12 個月

標準色系 白色、70 百合白

包裝規格 1 加侖

- 理論乾燥時間會因濕度、溫度、及施工條件受影響,請以實際現場時間為主。上述乾燥時間數據是依據環境溫度 25°C、濕度 60% RH。
- 使用面積及使用坪數為參考面積,會因被 塗面粗糙度、平整度或塗刷厚度而有所增 減。以上塗佈量說明皆為一道塗刷之基 準。
- 產品資訊數據僅供參考,不建議運用在準備規格工程表時使用。

## 表面前處理

- 新的混凝土或砂漿必須在環境溫度 25°C下至少固化7-30天。
- 施工被塗表面先進行全面性修復填 補工作,包含角隅細縫、水泥龜裂 破損等填補作業。
- 將被塗表面積水、油漬及青苔等附著汙物清除乾淨,嚴重時請用強力水柱清洗後再曬乾。如被塗表面存有舊式 PU 或其他油漆層需完全刨除並清潔乾淨。
- 被塗表面之混凝土等如已有施作防水劑,則需要進行表面打磨
  10mm,但不保證可依然與本產品產生附著。

### 面漆施工

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候 時應避免施工。
- 開蓋後請先將產品均勻攪拌,以攪拌 棒攪拌至少 30-60 秒並確保完全攪拌 均勻。
- 使用毛刷、滾輪或噴塗方式將其均匀 塗佈在被塗表面(建議塗刷間隔為2 小時)。
- 建議依照濕膜塗佈量之單層 0.19
  kg/m²、分五道塗刷方式來達到最佳效果。
- 如需稀釋請使用自來水,且不多於 20%。

## 施工注意事項

防火漆完工後請勿再塗刷其他塗料,
 因為有可能產生龜裂或是無法接著,
 並且會影響防火漆的防火性能。

#### 清理與處置

- 用肥皂水清洗所有的工具及設備。
- 請勿將餘料倒入下水道、水溝、排水槽等處。如有溢出,應控制住材料擴散,並利用砂粉覆蓋,並聯絡當地衛生部門。

#### 注意事項

- 被塗表面潮濕、雨天或濕氣高之天候時應 避免施工。建議晴天施工較佳。
- 產品應儲存於通風陰涼處,切勿置放於太陽可照射之範圍,以避免材料變質。建議儲存及施工溫度:10~35°C。
- 警告!通過打磨、刮削或其他方式去除舊油漆可能會生含鉛的灰塵或煙霧。暴露在鉛塵或煙霧中可能會導致大腦損傷或其他不良健康影響,特別是對兒童或孕婦。控制對鉛或其他有害物質的接觸需要使用適當的保護設備,如合適的呼吸器 (NIOSH批准) 和適當的遏制和清理。欲瞭解更多資訊,請致當地衛生部門。
- 我們有提供產品相關的安全資料表 (SDS),如有需要請來電索取或至 www.kingcatpaint.com.tw 查詢。

#### 產品基礎數據

以上產品數據表中所述的所有技術數據均基於 實驗室測試結果。實際測量的數據可能因我們 無法控制的情況下而有所不同。

## 免責聲明

以上產品資訊及數據均為育隆造漆實驗 測試後之評估結果,但會因不同施工場 所、使用方法或品質滿意度認知上有所 不同而造成差異,請先在現場試作以確 認您的滿意度、接受度及業主的認可。 因市場需要我們將保留更改產品資訊及 數據之權利以供未來繼續研發改進,產 品資訊及數據之調整恕不另做通知。本 資料僅供參考,如需設計採用可向我們 再度確認並索取最新的產品資料及要求 必要的專業協助。特殊規格商品可特別 訂製,請歡迎隨時來電詢問。

## 產品包裝

